



## ETI ROZSDAMENTES ACÉL PLATFORM C3 PONTOSSÁGI OSZTÁLY



Alacsony profilú rozsdamentes acél elektronikus platform, eltávolítható mérőfelülettel, IP68-as rozsdamentes acél mérőcellákkal. Ipari és kereskedelmi mérleg készítéséhez alkalmazható, nagyfelbontású és ATEX verziókban is.

### FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- 4 darab rozsdamentes acél C3-as pontosságú hitelesíthető nyírócellával van ellátva, egyenként 350 Ohm-os kimeneti ellenállással és megfelel az OIML szabványnak, IP68-as por és víz elleni védelemmel.
- Rozsdamentes acél szerkezet, eltávolítható rozsdamentes acél mérőfelület, IP67-es kötődoboz.
- Állítható, rozsdamentes acél, rezgés csillapító, vízszintező lábak.
- Tápellátás max 15 Vdc.
- 5 méter hosszú 6 pólusú kábel a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz.
- IP68-as csatlakozó.

### Atex opciók

- CCATEX: ATEX tanúsítvány minden egyes cellához.
- JB4QA: ATEX tanúsítvány a kötődobozhoz.
- DCATEXMECH: Tanúsítvány a teljes rendszer megfelelőségéről (MÉRŐLAP + KÖTÖZŐ DOBOZ + MÉRŐCELLÁK (csak ha mérőlapot rendel mérlegműszer nélkül).

### Rendelhető opciók









- Kalibrálás CE-M 3000e vagy váltólépéses 3000+3000e hitelesítéssel.
- Nagyfelbontású modellek belső gyári használatra

### Elérhető verziók







Kód	Mérőfelület (mm)	Mérőcella	Max. terhelhetőség (kg)	Osztásérték (g)	Hitelesített osztásérték (g)	Hitelesített váltólépéses osztásérték (g)	Nagy felbontású osztásérték (g)
ELCI3	800x800x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ELCI6	800x800x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ELCI15	800x800x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETAI3	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETAI6	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETAI15	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETMI3	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETMI6	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETMI15	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETBI3	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETBI6	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETBI15	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETBI30	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETDI6	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETDI15	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETDI30	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETEI6	1500x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETEI15	1500x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETEI30	1500x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETFI6	1500x2000x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETFI15	1500x2000x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETFI30	1500x2000x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETGI60	1500x2000x150	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETHI30	1500x2500x180	4x3000kg	3000	500	1000	--	200
ETHI60	1500x2500x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETLI30	2000x2500x180	4x3000kg	3000	500	1000	--	200
ETLI60	2000x2500x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETLI100	2000x2500x180	4x4500kg	10000	2000	5000	2000-5000	1000























## Kalibrációs és hitelesítési szolgáltatás

	Kód	Leírás
	DINICAL	Gyártói kijelző csatlakoztatás, pontosítás munkadíja.
	ECEM	Gyártói CE-M hitelesítés: C III-as pontossági osztály (3000e).
	ECEM2	Gyártói CE-M2 hitelesítés: C III-as pontossági osztály (2x3000e).
	ETHR CT5	Nagyfelbontású (HR) modell ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 61-300 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
	CT6	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301-1500 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
	CT7	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 1501-3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
	CD3	ISO 9001 Dini Argeo kalibrálási riport 1501-6000 kg-ig.
	CD4	ISO 9001 Dini Argeo kalibrálási riport 6001-20000 kg-ig.

## kiegészítők

	Kód	Leírás
	KWR10	4 gumi kerék készlet és horganyzott acél keret CSP oszlophoz. Egy pár idler kerék, egy pár fékkel.
	CSP38I	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány. Méretek 520 x 527 mm, 1026 mm magas, csőkeresztmetszet Ø = 38 mm.
	CSP38	Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917, Ø 38mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.
	CSP38D	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festett acél talapzattal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.
	ETIP68	IP68-as védelmű csatlakozás, tartalmazza a kábelt, tömszelencéket és csatlakozókat.
	IP69KLC	IP69K védelem egy darab cellára.

	ETATFI	Rozsdamentes acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 1000x1000 mm
	ETMTFI	Rozsdamentes acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 1000x1250 mm
	ETBTFI	Rozsdamentes acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 1250x1250 mm
	ETDTFI	Rozsdamentes acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 1250x1500 mm
	ETETFI	Rozsdamentes acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 1500x1500 mm
	ETFTFI	Rozsdamentes acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 1500x2000 mm
	ETHTFI	Rozsdamentes acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 1500x2500 mm
	ETLTFI	Rozsdamentes acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 2000x2500 mm
	ETKB	Gömbcsuklók rozsdamentes acélból ETxTF és ETxTFI. Ez a tartozék használható a szabványos lemezek helyettesítésére. Lehetővé teszi, hogy a platform lengesse és rendezze, javítva a mérési teljesítményt.
	ETPFI	Rozsdamentes acél alátét 4 db mérőlap installálásához (ELC, ETA, ELA, ETM, ETB, ELB, ETD, ELD, ETE, ELE, ETF)
	ETARI	Rozsdamentes acél csatlakoztatható rámpa 1000x900 (lpx) ETAI, ETMI, ELAI, ELMI mérőlaphoz
	ETBRI	Rozsdamentes acél csatlakoztatható rámpa 1250x900 (lpx) ETBI, ELBI mérőlaphoz
	ETDRI	Rozsdamentes acél csatlakoztatható rámpa 1250x1100 (lpx) ETDI, ELDI mérőlaphoz
	ETERI	Rozsdamentes acél csatlakoztatható rámpa 1500x1100 (lpx) ETEI, ELEI mérőlaphoz
	EXCB6	Árnyékolt kék 6x0,25mmq kábel, ATEX mérlegekhez.
	CCATEX	ATEX minősítés minden egyes mérőcellára a következő kategóriákra: ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga gázra, ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65 borra. Kiegészítve ATEX megfelelőségi tanúsítvánnyal (En, De, Fr, It).
	JB4QA	Kötöző és arányosító doboz 4 bemenettel, ATEX környezetbe, IP67-es ABS ház. Védelem megfelel: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 gázra. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 porra. Használati utasítással és ATEX megfelelőségi nyilatkozattal (elérhető Angol, Német, Francia és Olasz nyelven)
	JB4QAI	Rozsdamentes acél IP66 házaz, közösítő kiegyenlítő doboz legfeljebb 4 mérőcella számára. Védelem: Gáz: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb, Por ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65. Ellátva használati utasítással ATEX Megfelelőségi tanúsítvánnyal (elérhető EN, DE, FR and IT).
	DCATEXMECH	Az egész Ex II 2GD X rendszerre vonatkozó ATEX minősítésről szóló nyilatkozat, az erre vonatkozó címkével, a mechanikus szerkezethez csatlakoztatható ATEX mérőcellákkal (minden egyes cellának tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, CCATEX opció). Az ATEX megfelelőségi tanúsítvány Angol nyelvű. (ha mérlegműszer nélkül rendel)
	GELBOX	Anti kondenzációs, szigetelő, tömítő gél. Hosszú távú védelem a közösítő doboz számára a nedvességgel szemben. 300mm.