



## KSBX rozsdamentes acél cellabefogó SBX/SBK nyírócellához



ZONE 1 & 21  
ZONE 2 & 22

Cellabefogó SBX / SBK 300-2500 kg-os nyíró mérlegcellákhoz. Alkalmos tölcserék, tartályok, platformok stb. mérésére. A speciális szerkezet biztosítja a pontos mérést, még nagy hő tágulású, vagy elhajlású szerkezetek mérésénél is. Az állítható magasság megkönnyíti a vízszintbe helyezést.

### Jellemzők

- AISI 304 rozsdamentes acélszerkezet
- Felső lemez, amely konfigurálható "zárt", "oldalsó" vagy "szabad" rendszerbe.
- Mechanikai csatlakozás az optimális tömegméréshez.
- Magasságszabályozás a szerkezet megfelelő kiegyenlítésére.
- Borulás gátló rendszer
- Záró / cella tehermentesítő rendszer a könnyebb szállítás és karbantartás érdekében
- ATEX verzió elérhető 1. és 21., 2. és 22. zónára.

### Technikai jellemzők

- A Dini Argeo által tanulmányozott és tervezett technológiákkal gyártva.
- Alkalmos SBX / SBK nyíró mérlegcellákhoz, akár 2500 kg-ig (a cella nem tartozék a készletbe).
- Teljesen rozsdamentes acél AISI 304 szerkezet, elektropolírozott felület kezeléssel, jobb külső ellenállóképesség érdekében.
- Csuklós csatlakozó, az optimális tömegméréshez.
- Egyszerűsített alaprögzítés 3 lyukkal vagy 4 lyukkal.
- A készlet célja, hogy lehetővé tegye a cellák helyes működését és optimális mérési pontosságot biztosítson. Azonban a cellához nincs védelmi funkció, a szerkezet esetében sem.
- A különleges felső lemeznek köszönhetően a KSBX cellabefogó könnyen beállítható. A három speciális konfiguráció:
  - "zárolás" mód, teljesen zárt mozgás, mely ellentétben vannak tágulási és az oldalirányú erővel bármilyen irányból
  - "oldalsó" mód, szabad mozgás csak egy irányban, a fordulás és a csavarás elkerülésére
  - "szabad" mód, szabad mozgás bármilyen irányba


### Funkciók

- A cellák gyors telepítése / eltávolítása, akár teljes terhelés alatt is.
- Felső lemez, tágulási kompenzációs rendszerrel, három speciális funkcióval (zárt, oldalsó és szabad).
- Áthidaló funkció a szerkezet szállítására / mozgására és karbantartására.
- Borulás elleni védelem (a termék kézikönyvében feltüntetett határértékeken belül).
- Túlterhelés elleni védelem (a termék kézikönyvében megadott határértékeken belül).
- Hamis cella funkció a folyékony anyagok méréséhez.









## Elérhető verziók

	Kód	Leírás
	KSB2	Rozsdamentes acél cellabefogó, 1 darab SBX / SBK cellához 2500 Kg-ig.

## Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	LNK2635	Horganyzott rúd gömbcsuklóval. Max. 100 kN.
	LNKST	Szerelő készlet a gömbcsuklós rúdhoz. Rögzítő csavarral.
	GNDC	Földelő kábel cella szett egy darab befogóhoz. 16 mm <sup>2</sup> kábel keresztmetszet, 13 mm szem.
	DCATEXMECH	DCATEXMECH: ATEX nyilatkozat a platformról és a vele egybeépített mérleg cellákra vonatkozóan (a mérlegcellákhoz ATEX nyilatkozat lásd a CCATEX-1 kóddal). Az opció csak akkor lehetséges, ha a platformot a készülék nélkül rendeli.