



OBWIFI3GD Wi-Fi INTERFÉSZ ROBBANÁSBIZTOS, ZÓNA 2 és 22



Robbanásbiztos Wi-Fi modul mérlegműszerek vezeték nélküli kommunikációjához egyéb külső egységgel vagy számítógéppel ATEX 2 és 22 zónákban. Védelmi szint megfelel:

Gáz: ATEX II 3G Ex ec IIB T6 Gc X,

Por: ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X

Alkalmazható mind asztali/padló mérlegek esetében vagy akár mobil mérlegek esetében is, mint például raklapemelők, raklapmérlegek. Lehetőséget ad vezeték nélküli adatátvitelre.

Jellemzők

- IP66 ABS ház.
- A ház méretei (lxwxh): 160x75x57mm.
- Ellátva 3 m árnyékolt kábel, mérlegműszerhez való csatlakoztatáshoz.
- Tápellátást közvetlenül a mérlegműszertől kapja.
- Tárolási hőmérséklet: -40°C +95°C

Technikai jellemzők

- Konfigurálható WiFi/Etherneten keresztül.
- Standard WiFi IEEE 802.11b/g/n eszköz.
- Max. működési hatótáv megfelelő telepítési és környezeti körülmények között: legfeljebb 25 m épületen belül, és legfeljebb 70 m épületen kívül.
- Frekvencia tartomány: 2,4/2,5 Ghz.
- Adat átviteli sebesség: legfeljebb 500Kbps.
- Protokoll és funkció mód: IEEE 802.11b/g/n, WEP, WPA, WPA2 (AES/TKIP).

Elérhető változatok



Kód	Leírás
OBWIFI3GD	Wi-Fi modul ATEX zónába, ABS IP66 ház, 3 m árnyékolt kábel, tápellátás mérlegműszerről. Védelem: gáz: ATEX II 3G Ex ec IIB T6 Gc X és por ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X. Max. hatótáv megfelelő környezeti feltételek mellett 30m épületen belül, 70m épületen kívül.