

TPWX2GDI robbanásbiztos rozsdamentes acél mérleges raklapemelő ZÓNA 1 és 21



AISI316 ① ②
AISI304 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Backlit display
Hintergrundbeleuchtetes Display
Afficheur retroéclairé
Pantalla gráfica retroiluminada
Display Retroilluminato

⑤ **Multifunction indicator**
Multifunktionaler Wäge-Indikator
Indicateur multifonction
Visor de peso multifunción
Indicatore multifunzione

Waterproof Keyboard
Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur
Clavier étanche
Teclado impermeable
Tastiera impermeabile

Swivelling Head (OPTIONAL)
Drehbares Anzeigerät
Tête pivotante
Cabeza giratoria
Testa girevole

⑥ **Extractable battery**
Austauschbare Batterie
Batterie amovible
Batería extraíble
Batteria estraibile

③ **INOX lifting pump**
Hydraulikpumpe aus Edelstahl
Pompe en acier INOX
Bomba en acero INOX
Pompa INOX

① **Forks l=1182mm, h=80mm**
Gabelabmessungen l=1182mm, h=80mm
Fourches l=1182mm, h=80mm
Horquillas l=1182mm, h=80mm
Forche l=1182mm, h=80mm

Antistatic wheels
Antistatische Führungsräder
Roues antistatiques
Ruedas antistáticas
Ruote antistatiche

Rozsdamentes acél raklapmozgató, belső digitális mérleg elektronikával (atex békamérleg), robbanásveszélyes környezetbe (ZONE 1 és 21), Ex II 2G IIB T4 Gb X és Ex II 2D IIIC T197°C Db X védelemmel. A pontos súlymérést, 4 IP 68 rozsdamentes acél mérőcella minősítésű mérőcella biztosítja, minden munkakörülmény között. Kérhető CE-M hitelesített változatban.

Jellemzők

- Max terhelhetőség: 2000 kg.
- Pontosság +/- 0.1% (nem hitelesített), +/- 0.05% (hitelesített).
- Villa méret 1182 x 550 x 80 mm. súly 135 kg
- Rozsdamentes acél hordozó szerkezet és villa.
- Rozsdamentes acél csapágyak és emelő pumpa.
- Antisztatikus első kormányzott kerekek
- Dupla kerekek Poliuretánból.
- 4 nyíró típusú mérőcella IP68, rozsdamentes acélból, ATEX minősítéssel.
- IP 68-as vízhatlan rozsdamentes acél kijelző, egyszerűen tisztítható és tartós, páras és maró körülmények között is, jól látható 25 mm-es LCD kijelző erős kontraszttal, jól látható még rossz fényviszonyok között is, vízhatlan membrán billentyűzet 17 gombbal
- Kalibráció és Set Up konfigurálhatók billentyűzetről vagy PC-ről.
- Kivehető, biztonságos helyen tölthető akkumulátor 150 óra folyamatos működés.
- Akkumulátor merülésének jelzése.
- Programozható automatikus kikapcsolás.
- Töltő: 230Vac 50 Hz a biztonságos helyen való töltéshez.

Választható funkciók

- Nagy felbontású kijelzés x 10
- Nettó/bruttó vagy átváltás lb/kg
- Súly összegzés
- Formuláció
- Darabszámlálás
- Nullázás, tárazás
- Hold

Billentyűzet funkciók





- Nullázás,
- Automata Tára,
- Beállítható Tára,
- Választott funkció parancs,
- on/off kapcsoló



Elérhető verziók

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [g]	CE-M Hiteles Osztásérték [g]
TPW20IEX2GD	500/1000/2000	0,2/0,5/1	--
TPW20IEX2GDM	1000/2000	--	0,5/1

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	CT7	ISO 17025 kalibrációs igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
	DFWBP76ATEXD	Újratölthető ATEX akkumulátor 1 és 21 zónára. Ha a DFWATEX műszerrel van ellátva, az akkumulátornak szüksége van a BTCB2GD opcionális kábelre.
	TPWISWH	Rozsdamentes acél készlet kijelző forgathatóvá tételéhez, a TPWI számára.
ORIENTABLE 	TPWFRE	Rögzítő fék rendszer, kormányzott kerékre felszerelt pedállal.