

JBQA KIEGYENLÍTŐ KÖTŐDOBOZ ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBE



ABS kötődoboz IP67-es védelemmel, gyújtószikramentes elektronikus panellal a mérlegcellák összekapcsolásához és kiegyenlítéséhez. Csavaros szorítású sorkapcsokkal a könnyű csatlakoztatáshoz és jelbeállító trimmer a pontos és megbízható kiegyenlítéshez.





Gáz: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Por: ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65




Jellemzők

- ABS ház.
- IP67-es védelem.
- Maximum bemeneti feszültség: 24Vdc
- Maximum bemeneti áram: 700mA
- Maximum cella jelszint: 1000mV
- Hőmérséklet hatása: 50ppm/°C
- Méretek: 120x80x55mm (LxWxH).

Elérhető változatok

Kód	Leírás
 JB1A	Kötődoboz robbanásveszélyes környezetbe, IP 67-es ABS ház, 1 + 1 tömszelencével 1 mérlegcella csatlakoztatásához. Védelmi szint: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gáznak. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pornak. Tartozék használati utasítás és ATEX CE megfelelőségi nyilatkozat (elérhető EN, DE, FR és IT nyelven)
 JB2QA	Kötő és kiegyenlítő doboz robbanásveszélyes környezetbe, IP 67-es ABS ház, 2 + 1 tömszelencével 2 mérlegcella csatlakoztatásához. Védelmi szint: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gáznak. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pornak. Tartozék használati utasítás és ATEX CE megfelelőségi nyilatkozat (elérhető EN, DE, FR és IT nyelven)
 JB3QA	Kötő és kiegyenlítő doboz robbanásveszélyes környezetbe, IP 67-es ABS ház, 3 + 1 tömszelencével 3 mérlegcella csatlakoztatásához. Védelmi szint: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gáznak. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pornak. Tartozék használati utasítás és ATEX CE megfelelőségi nyilatkozat (elérhető EN, DE, FR és IT nyelven)
 JB4QA	Kötő és kiegyenlítő doboz robbanásveszélyes környezetbe, IP 67-es ABS ház, 4 + 1 tömszelencével 4 mérlegcella csatlakoztatásához. Védelmi szint: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gáznak. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pornak. Tartozék használati utasítás és ATEX CE megfelelőségi nyilatkozat (elérhető EN, DE, FR és IT nyelven)

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
 GELBOX	Kondenzációs, szigetelő és tömítő gél. Hasznos a mérőrendszer elektronikus áramköreinek védelmére, még a hosszú idő alatt történő merülések esetén is. 300 ml-es csomag. JB4Q, JB4QA, JBxQI és JBxQAI esetében: 300 ml gél szükséges!
 LCCB	Árnyékolt 6x0,25 mm ² kábel (Ex zónákhoz).
 EXCB6	Árnyékolt kék 6x0,22 mm ² kábel (Ex i 2GD zónákhoz).