

JBQAI KIEGYENLÍTŐ KÖTŐDOBOZ ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBE



Rozsdamentes acél kötődoboz IP66-os védelemmel, gyújtószikramentes elektronikus panellel a mérlegcellák összekapcsolásához és kiegyenlítéséhez. Csavaros szorítású sorkapcsokkal a könnyű csatlakoztatáshoz és jelbeállító trimmer a pontos és megbízható kiegyenlítéshez.

Gáz: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Por: ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65





Jellemzők

- ATEX direktíva alapján tervezett és annak megfelelően készítették, II csoport 2GD kategória. Megfelel IEC/EN60079-0 és IEC/EN60079-11, IEC/EN60079-31 normáknak.
- Rozsdamentes acél ház.
- PG9 fém tömszelence.
- IP66-os védelem.
- Méretek: 190x130x45mm (LxWxH).
MEGJEGYZÉS: a méretek nem kompatibilisek a 4 mérlegcellás mérőlapokkal / raklapmérlegekkel.



Atex paraméterek

- $U_o = U_i = 24V_{dc}$
- $I_o = I_i = 174mA$
- $C_o = C_i = 0mF$
- $L_o = L_i = 0mH$
vagy
- $U_o = U_i = 12V_{dc}$
- $I_o = I_i = 3,33A$
- $C_o = C_i = 0mF$
- $L_o = L_i = 0mH$

Elérhető változatok

Kód	Leírás
 JB1QAI	Kötő és kiegyenlítő doboz robbanásveszélyes környezetbe, IP 66-os rozsdamentes acél ház, 1 + 1 tömszelencével 1 mérlegcella csatlakoztatásához. Védelmi szint: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gáznak. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pornak. Tartozék használati utasítás és ATEX CE megfelelőségi nyilatkozat (elérhető EN, DE, FR és IT nyelven)
 JB2QAI	Kötő és kiegyenlítő doboz robbanásveszélyes környezetbe, IP 66-os rozsdamentes acél ház, 2 + 1 tömszelencével 2 mérlegcella csatlakoztatásához. Védelmi szint: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gáznak. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pornak. Tartozék használati utasítás és ATEX CE megfelelőségi nyilatkozat (elérhető EN, DE, FR és IT nyelven)
 JB3QAI	Kötő és kiegyenlítő doboz robbanásveszélyes környezetbe, IP 66-os rozsdamentes acél ház, 3 + 1 tömszelencével 3 mérlegcella csatlakoztatásához. Védelmi szint: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gáznak. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pornak. Tartozék használati utasítás és ATEX CE megfelelőségi nyilatkozat (elérhető EN, DE, FR és IT nyelven)
 JB4QAI	Kötő és kiegyenlítő doboz robbanásveszélyes környezetbe, IP 66-os rozsdamentes acél ház, 4 + 1 tömszelencével 4 mérlegcella csatlakoztatásához. Védelmi szint: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gáznak. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pornak. Tartozék használati utasítás és ATEX CE megfelelőségi nyilatkozat (elérhető EN, DE, FR és IT nyelven)

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
 GELBOX	Kondenzációs, szigetelő és tömítő gél. Hasznos a mérőrendszer elektronikus áramköreinek védelmére, még a hosszú idő alatt történő merülések esetén is. 300 ml-es csomag. JB4Q, JB4QA, JBxQI és JBxQAI esetében: 300 ml gél szükséges!
 LCCB	Árnyékolt 6x0,25 mm ² kábel (Ex zónákhoz).